



Shield Rock Coolant Premium G11

Охлаждающая жидкость

Shield Rock Coolant Premium G11 – высококачественная гибридная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Предназначена для применения в системах охлаждения любых типов автомобилей. Обеспечивает защиту от коррозии и кавитации чёрных и цветных металлов.

Область применения

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки: customercare@shield-russia.com

Спецификации

ASTM D 3306
SAE J 1034
BS 6580
GB29743
KS M 2142
VW TL-774C

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Rock Coolant Premium G11
Плотность, кг/л при 20°C	ASTM D 4052	1.080
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D445	-42
Температура кипения, °C	ASTM D1120	110
Водородный показатель (pH)	ASTM D1287	8,0
Щёлочность, мл	ASTM D1287	14,5
Цвет	-	Зелёный

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Эффективная работа системы охлаждения двигателя

Высокая стабильность эксплуатационных свойств

Совместимость с пластиками и эластомерами

Отличная стабильность при высоких температурах в системе охлаждения

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.